

För luftprovtagning på renoveringsplatser med avseende på asbest



## LUFTPROVTAGNING FÖR ASBEST

- Anordning för luftprovtagning på fält för asbest
- Enkel att använda: anslut och använd
- Förfarande enligt godkänd luftprovtagningspraxis
- Levereras kalibrerad och klar att använda
- Pålitlig och precis mätning med Kytola flödesmätare

### UTRUSTNING

Vakuumpump

Flödesmätare med regleringsventil

Monterade slangar med snabbkopplingar

Eldriven, 230 VAC

Mätning i en flödespunkt

Option: mätning av två flödespunkter

Tidsomkopplare

Option: fast, programmerbar timer

### VANLIGA TILLÄMPNINGAR

Mätning av asbestinnehåll på renoveringsplatser med hjälp av luftprover

**Modell** X-XA21

Mätområde luft 2–18 NL/min

Matningspänning 230 VAC (\*120 VAC)

Drifttemperatur 0...+40°C

Anslutningar Slang med snabbkoppling, slangens inre  $\varnothing$  8 mm, längd 1.8 m\*\*

Vikt 6.2 kg inkl. pump, flödesmätare

\* Specialutförande på begäran

\*\* Obs! Filter ingår ej i Kytola Instruments leverans p.g.a lokala bestämmelser. Vänligen kontakta analyslaboratoriet för instruktioner om korrekt filtertyp.

X-XA21-   -    

**Antal mätpunkter**

1 1

2 (specialutförande) 2

**Matningspänning**

120 VAC 1

230 VAC 2

**Mätområde**

2–18 NL/min R

5–40 SCFH V

