

Saneerauskohteiden
asbestikartoituksiin



NÄYTTEENOTTOLAITE ASBESTIKOHTEISIIN

- Näytteenottolaite asbestityökohteisiin
- Helppokäyttöinen: kytke ja käytä
- Hyvän näytteenottotavan mukainen mittaus
- Toimitetaan kalibroituna ja käyttövalmiina
- Mittaus luotettavilla ja tarkkoilla Kytola-virtausmittareilla

LAITTEISTO

Alipainepumppu

Virtausmittari, jossa virtauksenasetteluventtiili

Pumppuun sopiva letku pikaliittimellä

Sähkökäyttöinen, 230 VAC

Yhden pisteen mittaus

Kahden pisteen mittaus
optiona

Ajastin

Kiinteä, ohjelmoitava kellokytkin
optiona

TYYPILLISET KÄYTTÖKOHTEET

Asbestityökohteiden lakisääteiset
mittaukset

Malli X-XA21

Mittausalue ilma	2–18 NL/min
Käyttöjännite	230 VAC (*120 VAC)
Käyttölämpötila	0...+40°C
Liitännät	Letkupikaliitin, letkun sisä-Ø 8 mm, pituus 1.8 m**
Paino	6,2 kg sis. pumppu, virtausmittari

*Erikoistilauksesta

**HUOM: Suodatinpatruunat eivät sisälly Kytolan toimitukseen. Tutkimuslaboratorio määrittelee sopivan suodatintyyppin.

X-XA21- - -

Mittauspisteiden lukumäärä

1	1
2 (optio)	2

Käyttöjännite

120 VAC	1
230 VAC	2

Mittausalue

2–18 NL/min	R
5–40 SCFH	V

