

KYTOLA® OILCOL öljyn väriana-
lysaattori mittaa öljyn väriä ASTM
D1500 -standardin mukaisella as-
teikolla.

Onlinetyyppinen mittalaite antaa
öljyn väristä reaaliaikaista tietoa.



VÄRIANALYSAATTORI OILCOL

- Reaaliaikainen mittaus
- ASTM D1500 -asteikko välillä 0.5 – 8.0
- Näytön resoluutio 0.1
- Tarkkuus ± 0.3 (ASTM-asteikko 0.5:n välein)
- Helppo asennus
- Vankka rakenne
- Sarjaliikennekytkentä (Modbus)
- 4 – 20 mA-lähtö

SOVELLUSALUEET

Useimmat öljytuotteet:

Voiteluöljyt

Lämmitysöljyt

Dieselöljyt

Mineraaliöljyt

Hydrauliöljyt

TEOLLISUUDENALAT

Petrokemian teollisuus

Offshore ja merenkulku

Paperi ja sellu

Terästehtaat

Kaivosteollisuus

Voimalaitokset

Malli	OILCOL
Mittausalue	ASTM D1500 -asteikko 0.5 – 8.0
Tarkkuus	±0.3 (ASTM D1500 -asteikko 0.5:n välein)
Öljyliitännät	10 mm tai 3/8" leikkuurengasliittimet
Ilmajäähdytysliitäntä	8/6 mm (OD/ID) letku
Näyttö	LED, 7 segmenttiä, 2 numeroa
Maksimipaine	20 bar
Öljyn suodatussuositus	500 µm tai parempi
Öljyn viskositeettialue	0—500 cSt
Öljyn ja ympäristön lämpötila	–20°C...+60°C (–20°C...+70°C ilmajäähdytyksellä)
Sarjaliikenne	Modbus RTU (RS485)
Käyttöjännite	24 VDC
Virtasyöttö	0.1 A maks.
mA-lähtö	4—20 mA
Kotelo	Alumiini
O-renkaat	Viton®
IP-luokka	IP65
Paino	1.95 kg

OILCOL–

Liitännät

10 mm leikkuurengasliittimet (vakio)

3/8" leikkuurengasliittimet

N

Lisävarusteet

Jäähdytysilmaletkiliitäntä

Asennusjalat

C

S

