

KYTOLA® vinoputkipaine-eromittari malli DPA on suunniteltu käytettäväksi kaikissa sellaisissa kohteissa, joissa pienten paineiden ja paine-erojen tarkka mittaaminen on tarpeen, sekä valvontakohteissa, joissa vaaditaan luotettavaa, selvästi ja kauas näkyvää osoitusta.

Rakenteensa ansiosta se soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa esiintyy mittausalueen ylittäviä paine-eroja.



- Helppo ja selkeä lukea
- Hyvä kontrasti
- Nollakohdan asetusruuvi
- Suuri täyttönestesäiliö

ISO 9001 ISO 14001

PAINE-EROMITTARI DPA

OMINAISUUDET

Mittausneste ei vuoda kanaviin ylipainetilanteessa

Mittarin rakenteen ansiosta neste ei pääse höyrystymään ylipaineen aikana

Toimitukseen kuuluu täyttöneste, kiinnitysruuvit ja ohje

TYYPILLISET SOVELLUKSET

Ilmastointisuodattimet

Puhaltimet

Pölysuodattimet

Ylipainetilat

Tulipesien painemittaukset

Laboratoriot

ERIKOISRAKENTEET

Asteikot eri mittayksiköissä, esim. W.C.

Erikoismerkinnot asteikkoon

Asiakkaan logo

Tekstipainatukset

Letkut

Malli	DPA
Paino (sis. neste)	500 g
Mittausneste	Punainen hiilivetyseos, $\rho = 0.78$
Runko	Akryyli (PMMA)
Liittimet	Polykarbonaatti (PC)
Tiivisteet	Nitriili
Maks. asteikon ylitys	5–30 x mittausalue (riippuu asennustavasta)
Maks. staattinen paine	10 bar
Ympäristön lämpötila	–40°C ... +50°C
Tarkkuus	±5 % F.S. vinolta asteikolta
Liittimet	4–6 mm I.D. letkuille

DPA–

Vino asteikko	Pystysuora asteikko	
0 – 100 Pa	100 – 400 Pa	100P
0 – 200 Pa	200 – 500 Pa	200P
0 – 300 Pa	300 – 500 Pa	300P
0 – 500 Pa		500P

